

EnerSa

ELASTOMEERIKONE



EnerSa GMH

VAKIOLAITTEET

- komponenttien varastointi, lämmitys ja syöttö annostelupumpuille
- komponenttien puhdistus epäpuhtauksista
- polyolin ja isosyanaatin annostelupumput
- itsepuhdistava matalapainesekoituspää tyyppi GM, sekoituspään ohjausmanipulaattori
- prosessin valvonta- ja ohjauspaneeli
- sähkökeskus
- dokumentit

LISÄVARUSTEET

- polyolin ja isosyanaatin virtaus- ja seossuhteenmittaus- ja näyttölaitteet
- polyolin- ja isosyanaatin konetankkien puoliauto-maattinen täyttö tynnyreistä
- sekoitin polyolin sekoittamista varten polyolitankissa
- ilmankuivaaja
- jäähdytysyksikkö



Malli	Seossuhde a : b	Seossuh- teen vaiht. a : b	Kok.tuotto a+b kg/min min - max		
GMH-4/02 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 4	200	200
GMH-4/03 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 4	200	2x120
GMH-6/02 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 6	200	200
GMH-6/03 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 6	200	2x120
GMH-8/02 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 8	200	200
GMH-8/03 MC	1 : 1	5 : 1 / 1 : 5	1 - 8	200	2x120